

Dokument

PU40-A25-DE-2007-03-06.DOC

Produktbezeichnung

PU40-A25

Eigenschaften

Oberlage

Matte, weiße PU-Sicherheitsfolie,
übertragungssicher, selbstzerstörend.
Dicke nach ISO 534 0,040 mm

Kleber

Stark permanenter Acrylatkleber,
auch für PE- und PP-Oberflächen.
Klebkraft auf Glas (FINAT1) 25 N/25mm

Liner

Reißfestes, beidseitig silikonisiertes Trägerpa-
pier (weiß)
Basisgewicht nach ISO 536 62 g/m²
Dicke nach ISO 534 0,056 mm

Beständig

Flüssigkeiten Excellent
Lösemittel Excellent

Temperaturbereich

-40°C bis 120°C

Lagerung

2 Jahre bei 10-25°C / 25-65% rel. Luftfeuchte

Anwendungen

PU40-A25 ist ein Sicherheits-Etikett für Innen-
und Außenanwendungen.
Einmal aufgeklebt, lässt es sich nicht zerstö-
rungsfrei entfernen oder umkleben.
Es ist formstabil und beständig gegen Witte-
rungseinflüsse.

Konfektionierung

mögliche Lieferformen

Stapel, Rolle, Leporello
bedruckt oder blanko zum Selbstdruck.

Allgemeine Hinweise

Empfehlung

Für beste Ergebnisse beim Thermotransfer-
druck empfehlen wir unser Farbband RE02.

Sicherheitshinweise

PU40-A25 Etiketten können bedenkenlos einge-
setzt werden, Gesundheitsrisiken sind nicht
bekannt.

Zulassungen

UL, CSA beantragt

- Technische Änderungen vorbehalten -

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf unseren eigenen Testergebnissen und auf Erfahrungsberichten unserer Kunden und sind insoweit unverbindlich.
Wir empfehlen die vorgesehene Anwendung einer Eignungsprüfung mit Originalmaterial zu unterziehen.